

E Extreme

Дозировка

| EXTREME | ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| | МОЩНОСТЬ | ХЛАДАГЕНТ |
| 12 мл / 0.4 FL OZ | 6 KW - 2 TONS | 1,8 л - 4.0 lb |
| 30 мл / 1 FL OZ | 15 KW - 4 TONS | 3,6 л - 7.9 lb |
| 42 мл / 1.5 FL OZ | 21 KW - 6 TONS | 6,0 л - 13.2 lb |
| 60 мл / 2 FL OZ | 30 KW - 8 TONS | 7,8 л - 17.2 lb |
| 90 мл / 3 FL OZ | 45 KW - 12 TONS | 12,6 л - 27.8 lb |
| 120 мл / 4 FL OZ | 60 KW - 16 TONS | 17,4 л - 38.3 lb |
| 150 мл / 5 FL OZ | 75 KW - 20 TONS | 21,0 л - 46.3 lb |

РАЗБАВЛЕНИЕ В СМАЗКЕ = 1:16

EU Extreme Ultra

Дозировка

| EXTREME ULTRA | ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| | МОЩНОСТЬ | ХЛАДАГЕНТ |
| 6 мл - 0.25 OZ | 21 KW - 6 TONS | 6,0 л - 13.2 lb |
| 9 мл - 0.30 OZ | 32 KW - 9 TONS | 8,4 л - 18.5 lb |
| 12 мл - 0.40 OZ | 45 KW - 12 TONS | 12,6 л - 27.8 lb |

РАЗБАВЛЕНИЕ В СМАЗКЕ = 1:125

C+ Compressor+

Дозировка

| COMPRESSOR+ | СМАЗКА |
|-------------|---------|
| 6 мл. | 400 мл. |
| 12 мл. | 800 мл. |
| 30 мл. | 2 л. |
| 45 мл. | 3 л. |
| 60 мл. | 4 л. |

CS Cool-Shot

Дозировка

| COOL-SHOT | ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| | МОЩНОСТЬ | ХЛАДАГЕНТ |
| 12 мл / 0.4 FL OZ | 6 KW - 2 TONS | 1,8 л - 4.0 lb |
| 30 мл / 1 FL OZ | 15 KW - 4 TONS | 3,6 л - 7.9 lb |
| 42 мл / 1.5 FL OZ | 21 KW - 6 TONS | 6,0 л - 13.2 lb |
| 60 мл / 2 FL OZ | 30 KW - 8 TONS | 7,8 л - 17.2 lb |
| 90 мл / 3 FL OZ | 45 KW - 12 TONS | 12,6 л - 27.8 lb |
| 120 мл / 4 FL OZ | 60 KW - 16 TONS | 17,4 л - 38.3 lb |
| 150 мл / 5 FL OZ | 75 KW - 20 TONS | 21,0 л - 46.3 lb |

РАЗБАВЛЕНИЕ В СМАЗКЕ = 1:16

NA No-Acid

Дозировка

Уровень кислотности нулевой или низкий ($pH \geq 6.8$):

добавить 30 мл NO-ACID на каждые 2 литра компрессорного масла.

Средний уровень кислотности ($6.8 \geq pH \geq 5.2$):

добавить 30 мл NO-ACID на каждые 1,5 литра компрессорного масла.

Высокий уровень кислотности ($pH \leq 5.2$):

добавить 30 мл NO-ACID на каждые 0,70 литра компрессорного масла.

SD Super-Dry

Дозировка

| SUPER-DRY | ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| | МОЩНОСТЬ | ХЛАДАГЕНТ |
| 12 мл / 0.4 FL OZ | 6 KW - 2 TONS | 1,8 л - 4.0 lb |
| 30 мл / 1 FL OZ | 15 KW - 4 TONS | 3,6 л - 7.9 lb |
| 42 мл / 1.5 FL OZ | 21 KW - 6 TONS | 6,0 л - 13.2 lb |
| 60 мл / 2 FL OZ | 30 KW - 8 TONS | 7,8 л - 17.2 lb |
| 90 мл / 3 FL OZ | 45 KW - 12 TONS | 12,6 л - 27.8 lb |
| 120 мл / 4 FL OZ | 60 KW - 16 TONS | 17,4 л - 38.3 lb |
| 150 мл / 5 FL OZ | 75 KW - 20 TONS | 21,0 л - 46.3 lb |

РАЗБАВЛЕНИЕ В СМАЗКЕ = 1:16

IF Ice-Free

Дозировка

| ICE-FREE | ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| | МОЩНОСТЬ | ХЛАДАГЕНТ |
| 12 мл / 0.4 FL OZ | 6 KW - 2 TONS | 1,8 л - 4.0 lb |
| 30 мл / 1 FL OZ | 15 KW - 4 TONS | 3,6 л - 7.9 lb |
| 42 мл / 1.5 FL OZ | 21 KW - 6 TONS | 6,0 л - 13.2 lb |
| 60 мл / 2 FL OZ | 30 KW - 8 TONS | 7,8 л - 17.2 lb |
| 90 мл / 3 FL OZ | 45 KW - 12 TONS | 12,6 л - 27.8 lb |
| 120 мл / 4 FL OZ | 60 KW - 16 TONS | 17,4 л - 38.3 lb |
| 150 мл / 5 FL OZ | 75 KW - 20 TONS | 21,0 л - 46.3 lb |

РАЗБАВЛЕНИЕ В СМАЗКЕ = 1:16

TB Trace Brilliant

Дозировка

| DO | TRACE BRILLIANT | МАСЛО |
|------------------|-----------------|------------------|
| | 30 мл / 1 FL OZ | 0.5 л / 17 FL OZ |
| 60 мл / 2 FL OZ | 1 л / 34 FL OZ | |
| 120 мл / 4 FL OZ | 2 л / 68 FL OZ | |
| 150 мл / 5 FL OZ | 4 л / 106 GAL | |

При большем объеме смазки использовать пропорцию 1:60

MTB Mineral Trace Brilliant

Дозировка

| DO | MINERAL TRACE BRILLIANT | МАСЛО |
|------------------|-------------------------|------------------|
| | 30 мл / 1 FL OZ | 0.5 л / 17 FL OZ |
| 60 мл / 2 FL OZ | 1 л / 34 FL OZ | |
| 120 мл / 4 FL OZ | 2 л / 68 FL OZ | |
| 150 мл / 5 FL OZ | 4 л / 106 GAL | |

При большем объеме смазки использовать пропорцию 1:60

B HVAC&R Brilliant

Дозировка

| DO | HVAC&R BRILLIANT | МАСЛО |
|------------------|------------------|------------------|
| | 30 мл / 1 FL OZ | 0.5 л / 17 FL OZ |
| 60 мл / 2 FL OZ | 1 л / 34 FL OZ | |
| 120 мл / 4 FL OZ | 2 л / 68 FL OZ | |
| 150 мл / 5 FL OZ | 4 л / 106 GAL | |

При большем объеме смазки использовать пропорцию 1:60

